

GUIDE PRÉPRESSE dbPRINT

- Les fichiers doivent être fournis en **PDF** avec résolution "optimale" de 300 dpi, images bitmap à 1200 dpi, à la dimension du produit fini (échelle 1:1), avec débord 3mm (fond perdu et repères de coupe).
- Les fichiers pour impression quadri ne doivent pas avoir de Pantones (ceci seront convertis en quadri dans le flux), *les couleurs doivent être systématiquement converties par vos soins en CMJN*. Les profils d'impression sont FOGRA 39 pour le couché et FOGRA 47 pour l'offset.
- Les quantités par versions seront identifiées (éviter les V1, V2, V3...)

- Les fichiers des brochures devront être fournis en page simple (pas de montage en planche) et dans l'ordre de lecture (les pages blanches doivent être incorporées)

- Les couvertures avec DOS devront être montées.



- Les dépliants multi volets, les pochettes, classeurs devront être fournis montés

- Si le fichier comporte une forme de découpe/rainant, mettre le filet technique en couleur d'accompagnement / **pantone et en surimpression** (rouge coupant, bleu rainant)

SINON FOURNIR LA FORME SUR UN AUTRE FICHER QUE LA QUADRI (à la même échelle)

- Incorporation de toutes les polices utilisées (ou vectorisées).
- Textes Noirs en noir seul (éviter les textes fins corps < 8 en quadrichromie)
- Votre fichier doit comporter du fond perdu (5mm dans l'idéal, 3 mm minimum). Nous vous conseillons aussi d'avoir une zone d'au moins 5 mm sans texte sur les bords des pages (distance de sécurité de la coupe). Pour un **wire'o** débord sur les 4 côtés, 5 mm sans texte sur les bords des pages et 10 mm côté spirale.
- Si le document comporte un vernis sélectif ou marquage, un fichier séparé sera à fournir en NOIR 100%

Nous ne garantissons en rien le résultat colorimétrique des applications non professionnelles (PowerPoint, Word, Excel)